

透過遠端控制指令工具軟體(RCCMD)管理各種不同類型

網路服務平台

- 關機
- 訊息通知




網路連接通訊埠

- 系統設定配置的網頁界面模式
- 10Mbit-100Mbit-1Gbit 網路通訊埠
- 遠端控制程序範本
- RCCMD 網路訊息通知傳送
- SNMP V2, V3
- SNMP RFC 1628 網路介面
- 電子郵件 / 電子郵件-Trap
- MODBUS TCP 通訊協定
- BACnet TCP 通訊協定
- 內建 SFTP 檔案傳輸通訊協定
- 事件、數據和環境等日誌記錄
- Rsyslog 遠端記錄服務
- RADIUS 遠端使用者撥入驗證服務
- 網路診斷工具

CS141R_2-6

卡板式

LAN



COM1

RS232

COM2 - COM3
Combi Port

依據所連接的設備，
需要搭配適合的匹配
器和/或分岐器

COM2 通訊埠可擴充應用於
環境偵測與管理(選購)

- SENSORMANAGER 偵測管理控制器
- 貫通管道串列通訊埠 (Pipe-Through)
- MODBUS 串列通訊埠
- PROFIBUS
- LONbus
- 溫度偵測感應器 (SM_T_COM)
- 溫度/濕度偵測感應器 (SM_T_H_COM)
- GSM/LTE/4G 數據機

NETMAN SNMP 插槽適用於
AROS / RIELLO UPS 不斷電設備



AUX/COM3 通訊埠可作為乾接點輸出(D/O)和附加套件等配置

- CON_R_AUX4
- CON_AUX4
- 乾接點
- BACS 電池管理系統



- GX_R_AUX

